



LITOCARE MATT 哑光剂

哑光色泽增强效果，强化陶瓷或天然石材表面、环氧树脂及水泥基填缝的色调。



产品描述

哑光剂是一种溶剂型抗污防尘防护浸渍剂，具有哑光处理效果，用作陶瓷或天然石材地板及墙面涂料的颜色增强剂，可以恢复受风化影响的环氧树脂和水泥填缝的颜色。

使用哑光剂处理的材料具有防油、防脂、防尘、防液体等性能。该产品具有抗紫外线功能，因此适用于室内外干燥表面。

该产品用于日常养护，可减少表面摩擦，及抑污抗渗透的功能。

预期用途

适用于中度至高度吸水性和结实表面的处理，如天然石材（大理石和石英），也可处理做旧效果表面、鹅卵石、抛光表面、光滑表面、抛光瓷石、天然石、石英石及人造大理石，已用环氧树脂或水泥基填缝剂勾过缝的墙面和地面。

本品在表面施工后几个小时内干燥，效果持久，不会成膜。

施工流程

在洁净干燥的表面用刷子、滚筒、无气喷涂机或羊毛毡涂上或喷上薄且均匀的一层产品，无需稀释。等待约 10 分钟后，使用一把传统刷子或非磨损性棉片或者吸水布清除剩余产品。

之后，经过处理的区域至少要等待 6 个小时才能开放行走。

注意事项

- 按建议的用量进行施工、务必并在一定时间内仔细清除残留物，这样可以有效防止油腻问题的产生。请每次使用前进行测试、评估效果。
- 产品仅限于完全清洁和干燥的表面上进行施工。
- 请勿将产品用于潮湿或加热的表面。
- 请勿在保护处理施工后 24 小时内清洗表面。等待 48 小时让产品牢固地附着在表面上，确保效果持久有效。
- 请勿将本产品用于本数据表中未明确说明的情况。
- 如果发生意外渗漏，请使用吸收材料（纸，锯屑，蛭石等）来吸收产品，然后丢弃至合适的容器。



产品信息

外观	透明液体
颜色	无色
气味	有机溶剂
可燃性	可燃
海关编码	3824 90 97
比重	800 ± 10 g/l
闪点 (ASTM D 56)	+30°C (开口杯法)
保存期限	通风良好且干燥环境下 24 个月 (原包装未开封且远离热源时)

施工数据

允许施工温度	从+5°C 到 +35°C
养护期	大约 10 分钟
用量	15-20 平方米/升
包装规格	1 公升金属瓶装

安全信息

详情查阅材料安全数据表，有需要时均可提供。

本产品用于专业用途。

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验，只能作为指导方针使用。

资料编号：400

用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试，并对最终结果负责。

修订版次：第 0 版

发布时间：2016 年 3 月
