



# LITOCARE STONE GLOSSY

## 大理石&天然石增光剂

表面增亮抗污剂，用于表面无光泽的天然石材（大理石、花岗岩、鹅卵石等）、赤陶和中高吸水性材料。



### 产品描述

大理石&天然石增光剂是一款抗污防尘的防护型浸渍剂，用于处理中高吸水性表面，可使其光亮。它能使物体呈现温暖湿润的效果，具有极佳的防尘抗污性能，并且能使表面呈现半光泽状态。该浸渍剂可用于日常养护，减少表面摩擦和抑制污垢的渗透。

### 预期用途

适用于表面无光泽的天然石材（大理石、花岗岩、鹅卵石等）、赤陶和中高吸水性材料。

### 施工流程

用刷子、滚筒或羊毛毡布将无稀释的产品均匀地涂在干净干燥的表面上。等待 5-10 分钟，具体时间取决于材料的吸收度，然后将不均匀部分涂抹均匀并晾干。擦去多余产品之后，经过处理的区域至少要等待 6 个小时才能开放行走。特别在较为密实的材料表面上，产品会生成一种半光滑薄膜，干后可用白色非磨损型垫片进行擦拭，以增强光泽。

### 注意事项

- 按建议的用量进行施工、并在一定时间内仔细清除残留物非常重要，这样可以有效防止油腻问题的产生。请每次使用前进行测试，评估效果。
- 产品仅限于完全清洁和干燥的表面上进行施工。
- 请勿将产品用于潮湿或加热的表面。
- 请勿在保护处理施工后 24 小时内清洗表面。等待 48 小时让产品牢固地附着在表面上，确保效果持久有效。
- 请勿将本产品用于本数据表中未明确说明的材料。
- 如果发生意外渗漏，请使用吸收材料（纸，锯屑，蛭石等）来吸收产品，然后丢弃至合适的容器。



产品信息	
外观	透明液体
颜色	无色
气味	有机溶剂
可燃性	可燃
海关编码	3824 90 97
比重	840 ± 10 g/l
闪点 (ASTM D 56)	+30°C 开口杯法
保存期限	通风良好且干燥环境下 24 个月 (原包装未拆封且远离热源时)
施工数据	
允许施工温度	从+5°C 到 +35°C
养护期	大约 5-10 分钟
用量	15-20 m <sup>2</sup> /l
包装规格	1 公升金属瓶装

### 安全信息

详情查阅材料安全数据表，有需要时均可提供。

本产品用于专业用途。

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验，只能作为指导方针使用。

资料编号：401

用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试，并对最终结果负责。

修订版次：第 0 版

发布时间：2016 年 3 月