



LITOCLEAN PLUS

酸性清洁液

用于瓷砖墙面和地面清洁的液体酸性清洁剂

产品描述

酸性清洁液是液体抑制酸清洁剂。该产品具有与强酸（如盐酸、硫酸等）类似的去污性能，其优点是不会释放有毒或有害气体。此外，该产品的最新一代表面活性剂配方，能够溶解水泥基填缝剂留下的所有类型的残留物。

包装规格

1 公升瓶装，一箱 12 瓶

5 公升桶装，一箱 4 桶

预期用途

有效并快速去除水泥和水泥基填缝残留物，盐碱渍和石灰沉淀物，瓷砖、瓷石、玻璃马赛克、陶砖和做旧表面大理石上的丹培拉颜料及水垢等。正确使用，对传统水泥基填缝无腐蚀性并能去除表面上可能形成的任何渗出物，且不改变填缝的颜色。该产品可以作为室外表面的清洁剂，如阳台、露台、人行道等，用以消除清除陶瓷、瓷石、陶砖、未抛光石料表面的藻类和无机残留物等污垢沉积。在这种情况下，用水稀释产品至 10-20%，然后冲洗。

产品优势

- 对水泥基填缝无腐蚀性。也不会改变填缝的颜色。
- 对已完工的建筑工地上的油渍残留非常有效。

施工流程

在易吸收的表面上使用，如陶砖或水泥的型材，在使用前必须在表面做一层防水保护。

根据清洁表面的材料和污渍严重程度不同，用冷水按1:1-1:10把本品倒在表面，并涂抹均匀。随后静置5-10分钟，然后用一块粗糙百洁布擦去污渍。使用碎布、橡胶刮板或吸液器清除表面残留物。最后用水大量冲洗并小心擦干。

注意事项

- 地面填缝施工后必须等待 7 天才可使用酸性清洁液清洗。
- 如拉毛大理石则用 1:10 比例的水稀释；如滚磨大理石则用 1:3 的水稀释本产品。
- 不要在抛光大理石或其它抛光基面上使用，以防止失去光泽度。
- 如对基体材料不熟悉，或有疑问，请在不显眼处做初步试验。
- 使用前要做保护：水龙头和配件、门、窗、橡胶边条、家具和所有可能与产品接触的表面以防止直接接触造成损坏。
- 当使用产品时请采取防护措施（手套，胶鞋和防护镜）。

产品信息	
外观	透明液体
颜色	浅黄色
气味	轻微的香味
海关编码	3402 90 90
pH (5%溶液)	1.5 - 1.8
比重 (T=+20° C)	1090 - 1120 g/cc
生物可降解性 (表面活性剂)	90% (art.2 and 4 L. 26/04/83 no.136)
保存期限	通风良好且干燥环境下 24-36 个月 (原包装未开封且未经霜冻时)

施工数据	
允许施工温度	从+5°C 到 +35°C
养护期	大约 5-10 分钟
用量	5-20 m ² /l

安全信息

详情查阅材料安全数据表，有需要时均可提供。
本产品用于专业用途。

本技术资料所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验，只能作为指导方针使用。用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试，并对最终结果负责。

资料编号：312

版本编号：第三版

发布时间 2: 017 年 5 月