



LITOCLEAN

酸性清洁粉

用于地面和墙面瓷砖的酸性清洁粉

产品描述

浓缩的有机酸类清洁剂粉末。该产品具有与强酸（盐酸、硫酸等）类似的去污能力，但不会释放有毒或有害物质。

包装规格

1 公斤桶装 — 24 瓶/箱

预期用途

适用于去除室内和室外的瓷砖地板及墙砖中的以下污迹：

- 水泥和石灰的污迹；
- 水泥基粘结剂或填缝剂残留，甚至有色产品也可去除；
- 有粉化现象的填缝；

也适用于从水泥灰泥和混凝土中去除粉化和硝化部分。

初步检查和施工准备

确保要处理的表面具有耐酸性。如有疑问，可进行初步测试。施工前保护周围所有可能因酸而损坏的材料。多孔表面，如托斯卡纳陶瓦、水泥石膏板和混凝土等，在处理前必须用水浸透至饱和状态。

施工流程

处理前用清水湿润表面，浸润水泥基填缝直至饱和。将产品均匀地洒在表面上，并静置约5分钟。用百洁布或粗糙海绵来清除表面的水垢。用海绵或橡胶刮板将地板上的酸性溶液抹去后，用大量清水冲洗。如果有顽固的水垢或污迹，重复以上操作。用于墙面砖时，在使用前先将产品溶解在水中，浓度约为10%。

注意事项

- 请勿用于清洁大理石、石灰华、再造石、石灰石或水泥聚合物组成的表面。
- 请勿用于不耐酸的瓷砖。如有疑问，可先进行初步测试。
- 当使用产品时请采取防护措施（手套，胶鞋和防护镜）。
- 请勿将本产品用于本数据表中未明确说明的材料。

安全信息

详情查阅材料安全数据表，有需要时均可提供。
本产品用于专业用途。

产品信息	
外观	白色粉末
活性物质	100%
海关编码	2811 19 00
保存期限	通风良好且干燥环境下 24 个月

施工数据	
允许施工温度	从+5°C 到 +40°C
养护期	大约 5 分钟
用量	6-10 平方米/公斤

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验，只能作为指导方针使用。

用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试，并对最终结果负责。

资料编号：306

版本编号：第 3 版

发布时间：2012 年 3 月