



# LITONET / LITONET GEL

## 环氧去渍剂

用以去除所有类型瓷砖、马赛克和天然石材上的环氧填缝残留的液体去污剂。也可有效地深度清洁顽垢。

### 产品描述

LITONET 和 LITONET GEL 是两种具有碱性 pH 值的浓缩液体清洁剂，适用于所有类型的瓷砖，包括全表面磨光瓷砖、玻璃或陶瓷马赛克等精致的表面，以及所有类型的天然石材，甚至抛光石材。

LITONET 由于粘度较低适合清洁地板，而 LITONET GEL 因为粘度较高更适合清洗陶瓷和墙面涂料。

### 预期用途

两种清洁剂无需稀释就可有效去除污渍和环氧填缝产品残留，如星空®、星空®防御卫士和 X90。也可去除抛光瓷石上的深色水泥基填缝污渍。

LITONET 可以用于：

- 去脂碱性去污剂：有效去除油脂残留物，随时间积累的有机污垢沉积物和所有天然或人造表面的蜡层。在这种情况下，以 30% 的比例在水中稀释产品。
- 用于多孔材料的深层去污剂：有效去除全表面磨光和全体抛光的陶瓷材料孔隙中的污垢。以 30% 的比例在水中稀释产品。
- 定期深层清洁去污剂：有效地在所有类型的表面去除不能用普通去污剂清理的浓重污垢。
- 该清洁剂可用于清洁弹性地板，如 PVC 和油毡地面。

LITONET GEL 也可用作坚硬表面的通用去污剂，已被证实可有效去除油脂和有机沉积物。无需稀释直接使用，然后冲洗。

### 产品优势

- 溶液不具有腐蚀性，可用于抛光大理石和磨光及抛光瓷石，不会有腐蚀或生锈的危险。

### 施工流程

当用于去除环氧填缝剂污渍和残留物时，必须要等到所填的缝完全变硬后再进行清洁（通常要等到 24 小时后，温度 +20°C 至 +25°C）。无需稀释，直接将其涂抹或喷洒至表面，静置 10 到 15 分钟。然后用白色百洁布 (art.109/G) 擦拭表面，如去污的表面比较大可用配有白毡布垫的地面单刷机来清洗。

可用海绵，斜面橡胶耙或真空吸湿机来去除多余清洁剂。最后用清水冲洗干净，用干毛巾或干净的布料擦干表面，不要等待水自行蒸发，以防止在表面上再次形成污渍。

对于所有其他类型的清洗，以前面提到的比例稀释产品后倾倒在待处理表面上。静置几分钟等待产品起效，时间取决于污垢的具体情况。用苏格兰布海绵或白色百洁布 (art.109/G) 进行擦拭。清水冲洗再用海绵或抹布擦干。

### 注意事项

- 使用前对门、窗、橡胶密封件、家具、水龙头和配件、金属或聚氯乙烯 (PVC) 型材做保护措施。以保证所有表面都不会因为直接接触到清洁剂而受到影响。
- 清洗过程中需勤换清水。
- 本产品可能有刺激性，施工时请穿好合适的防护衣。请遵照标签上的指示和相关安全数据表说明操作。
- 请勿将本产品用于本数据表中未明确说明的材料。
- 如果发生意外泄漏，请使用吸收材料（纸，锯屑，蛭石等）来吸收产品，然后在合适的容器中进行处理。



产品信息		
外观	LITONET: 透明液体	
	LITONET GEL: 透明黏稠液体	
颜色	无色	
气味	桃子味	
可燃性	不可燃	
海关编码	3402 90 90	
比重	1010 ± 10 克/升	
保存期限	避光避热环境下 24 个月 (原包装未拆封时, 避免霜冻)	
施工数据		
允许施工温度	+5°C 到 +35°C	
适应性时间	大约 10-15 分钟	
用量	10-15 平方/升	
包装规格	LITONET	LITONET GEL
	1 公升瓶装 — 12 瓶/箱	0.75 公升喷嘴瓶装 — 12 瓶/箱
	5 公升罐装	

### 安全信息

详情查阅材料安全数据表, 有需要时均可提供。

本产品用于专业用途。

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验, 只能作为指导方针使用。用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试, 并对最终结果负责。

资料编号: 310  
修订版次: 第四版  
发布日期: 2017 年 5 月