



LITONET PRO

环氧残留物清洁剂

用以去除各种瓷砖和马赛克上的残留的污渍和环氧填缝剂残留物的高粘度液体洗涤剂。非常适合去除涂印、喷涂油漆和油墨，并去除顽固的硅类残留物。

产品描述

环氧残留物清洁剂是一款碱性 pH 值的浓缩液体清洁剂，适用于清除环氧树脂残留物，甚至填完缝后相当长时间也适用，可用于处理过的材料表面，如表面磨光瓷砖、玻璃或陶瓷马赛克等。

本品由于粘稠度高，因此不论是室内、室外的墙面和地面均适用。

预期用途

本品强大的溶解能力，无需稀释就可以有效去除污渍和环氧填缝产品残留，如星空®、星空®防御卫士、星空®水晶、星空®颜色水晶和 Epoxystuk X90，甚至在特别难以清洁的材料上，例如薄压或压实板、木材效果和微孔表面。由于本品的特殊配方，因此对材料的反应很温和，不会引起腐蚀。

产品优势

- 溶液不具有腐蚀性，可用于抛光大理石和磨光及抛光瓷石，不会有腐蚀或生锈的危险。
- 多种用途，适用范围广。

产品包装

每瓶 0.5 公升，一箱 12 瓶

施工流程

使用前需摇匀。产品无需稀释，直接用于材料表面上，并用刷子或百洁布把产品均匀分布在表面，根据残留物顽固程度，静

置 15 到 30 分钟。如果是刚沾上的残留物，则可以缩短静置时间；如果是顽固残留物，则需要延长静置时间。然后用白色百洁布（art.109/G）擦拭表面，如去污的表面比较大可用配有白毡布垫的地面单刷机来清洗。

可用海绵或真空吸湿机来去除多余清洁剂。

最后用清水冲洗干净，用干毛巾或干净的布料擦干表面。

如冲洗后环氧残留物依旧存在，请重复以上步骤。

注意事项

- 使用前对门、窗、橡胶密封件、家具、水龙头和配件、金属或聚氯乙烯（PVC）型材做保护措施。以保证所有表面都不会因为直接接触到清洁剂而受到影响。
- 使用前摇匀。
- 如果是磨光表面，产品在材料表面的反应时间不要超过 10 分钟。任何情况下，都推荐在材料表面进行小范围试验，以避免任何可能的污染。
- 请不要用于超厚的环氧填缝残留物，如是，推荐使用 LITOSTRIP（凝胶清洁剂）。
- 本产品为腐蚀性。施工时请穿好合适的防护衣。请遵照标签上的指示和相关安全数据表说明操作。
- 请勿将本产品用于本数据表中未明确说明的材料。
- 如果发生意外渗漏，请使用吸收材料（纸，锯屑，蛭石等）来吸收产品，然后丢弃至合适的容器。



产品信息	
外观	液体胶状
颜色	白色
气味	特殊气味
可燃性	不可燃
海关编码	3402 90 90
pH 值	12±0.5
比重	1120 ± 10 g/L
保存期限	避光避热环境下 24 个月（原包装未拆封时，避免霜冻）
施工数据	
允许施工温度	+5°C 到 +35°C
适应性时间	大约 15-30 分钟
用量	大学 2-3 m ² /0.5L

安全信息

详情查阅材料安全数据表，有需要时均可提供。

本产品用于专业用途。

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验，只能作为指导方针使用。用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试，并对最终结果负责。

资料编号：323

修订版次：第二版

发布日期：2017 年 5 月