



LITOWAX GRES & NATURAL STONE

陶砖&天然石抗污剂



缎面效果防护型处理液



产品描述

陶砖&天然石抗污剂是用于处理表面的水基聚合物产品，形成半光滑表层，可创造一种柔和、哑光的效果，具有卓越的防尘、防刮和抗污性能。可用于日常养护，减少表面摩擦。

本品适用于所有表面粗糙度可以保证蜡的附着力的天然和非天然材料。

预期用途

本产品仅限于室内施工，可用于赤陶、天然或纹理瓷砖、纹理陶砖和石材。

施工流程

用于较低吸水性的表面（如陶瓷和瓷砖）时，将产品和水以 1:1 的比例稀释；用于中高吸水性表面（如陶砖或石材）时，直接使用。用抹布、上蜡器或滚筒在洁净干燥的表面涂上薄且均匀的一层。不可在刚处理过的区域走动。无论是开放行走还是后续的加强处理、光亮和保护，都必须静置 4 小时待产品干透后进行。

注意事项

- 本产品仅限适用于干净、干燥的表面。
- 如果表面被酸洗过，用清水冲洗干净，防止任何酸性残留物与产品反应。
- 请勿用于过于紧实和光滑的表面，如抛光或研磨处理的瓷砖或光滑石材。
- 请勿用于酸化表面。
- 用于高吸水性材料例如手工赤陶、石英板时，先用一层浸渍剂如 Litostone Protector（大理石&天然石保护剂）进行处理。
- 请勿将本产品用于本数据表中未明确说明的情况。
- 如果发生意外渗漏，请使用吸收材料（纸，锯屑，蛭石等）来吸收产品，然后丢弃至合适的容器。



产品信息	
外观	液体
颜色	米白色
气味	独特
可燃性	不可燃
海关编码	3824 90 97
比重	1015 ± 10 g/l
pH	9.00 ± 0.5
保存期限	通风良好且干燥环境下 36 个月

施工数据	
允许施工温度	从+5°C 到 +35°C
用量	10-15 m ² /l
包装规格	1 公升塑料瓶装

安全信息

详情查阅材料安全数据表，有需要时均可提供。

本产品用于专业用途。

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验，只能作为指导方针使用。

资料编号：403

用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试，并对最终结果负责。

修订版次：第 0 版

发布时间：2016 年 3 月