



LITOLUX

墙面光亮保护液

高抗性聚氨酯光亮饰面蜡

产品描述

墙面光亮保护液是一种即用型聚氨酯树脂蜡乳液。其粘度高，适用于垂直施工。它通常可以保护表面免受毡尖笔痕、灰尘、污垢和污渍的影响。它具有很高的耐行走性能，使表面更加光泽。

此外，由于其防污性，本品有利于材料表面的日常维护。使用本品后，使用中性清洗剂就可以进行清洁。该产品仅适用于室内的材料表面使用。

预期用途

该产品用途广泛，可用于多种用途，例如：

- 星空®装饰漆面液底涂、水泥石膏、石材，天然和半抛光瓷砖、不透明树脂粘合材料和烧结砖的防护处理。
- 水泥砂浆、工业抛光石英砂表面、Litoliv S40 ECO、Litoliv Extra 15 或 Litoplan Rapid 水泥找平层。

产品施工

待处理的表面必须清洁、无蜡、无污、无油腻且保持干燥。使用前摇匀产品。

用短毛滚筒可以直接在表面上以均匀地抹一层薄薄的墙面光亮保护液，以获得良好的保护和光泽的表面。建议不要过用料过多，并在开放行走之前晾至少六个小时直至彻底干透。

通常情况下，施工一道工序就已足够，如果是多空材料，可以进行第二道工序以获得更稳定的保护性。第二层必须等第一层完全干透后进行（大约 4-5 个小时）。

清洗和维护

如是表面日常清洁，请使用中性清洗剂

注意事项

- 使用前摇匀产品
- 请勿在低于+10°C 的气温下进行施工
- 该产品仅适用于室内的材料表面使用
- 不要用于桑拿房、土耳其浴室和其他高温高湿度的场所

产品包装

1 公升瓶装 – 每箱 12 瓶

产品数据	
外观	乳液状液体
颜色	白色
气味	特殊气味
海关编码	3814 00 90
pH	7-8
比重 (气温在+20°C)	1.035
生物降解能力	根据第意大利第 136 条法律, 无生物降解
保质期	通风良好且干燥环境下 24 个月 (原包装未拆封且远离热源时)

施工数据	
允许施工温度	从+5°C 到 +35°C
第一、第二道工序之间养护时间	大约 4 小时
可行走所需养护时间	大约 6 小时
消耗量	15-18 平方/升

安全信息

详情查阅材料安全数据表, 有需要时均可提供。

本产品用于专业用途。

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验, 只能作为指导方针使用。

用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试, 并对最终结果负责。

资料编号: 325

修订版次: 第一版

发布日期: 2011 年 11 月

砾特建筑材料 (上海) 有限公司

上海天钥桥路 325 号 3301 室

Tel: +86 (21) 542 535 88

info@litokolchina.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

www.litokolchina.com