



LITOSTRIP

活效碱性液体清洁剂

清洁凝胶，用于去除残留环氧填缝产品

产品描述

活效碱性液体清洁剂由混合溶剂组成，呈透明凝胶状，在水平和垂直的表面上使用橡胶滚轴或刷子就可轻易进行完成清洗。

预期用途

活效碱性液体清洁剂用于彻底去除已硬化的星空®或 X90 型环氧树脂填缝剂产品，或由于不正确或不完全清洁而导致留存于瓷砖表面上的污渍而设计。

施工流程

产品即开即用，不需要稀释。用刷子或镘刀将薄层均匀地涂在受影响的区域。等待产品生效，直到残留物变软随时可以被轻松去除。通常情况下，10-20 分钟就足够了；如有严重的污渍痕迹和填缝剂残留物，请静置 1-8 小时。

然后使用镘刀除去环氧填缝剂残留物。用清洁的干布来去除凝胶，再用大量清水冲洗。如有必要，重复清洗过程两次。

注意事项

- 请勿用水或溶剂稀释产品。
- 如果要处理的表面不耐溶剂，请勿使用，例如：塑料产品，PVC，油毡，搪瓷等。
- 用于抛光砖和抛光天然石材时，首先在小范围内测试产品，以检查其是否会对饰面造成损坏。
- 小心处理产品，因为它非常易燃。
- 使用时请勿吸烟。
- 使用前请阅读安全数据表。
- 如果发生溢出，先将该区域隔离，尽可能回收产品然后重新使用。再用水冲洗该区域。

包装规格

每罐 750ml

产品信息

外观	胶状
颜色	无色
气味	独特
可燃性	可燃
海关编码	3814 00 90
易燃性	是
保存期限	通风良好且干燥环境下 24 个月（原包装未拆封时）

施工数据

作用时间	污渍：10-20 分钟 已硬化的填缝剂：1-8 小时
允许施工温度	从 +5°C 到 +35°C
用量	根据需要灵活使用， 大约 0.1-0.3 l/m ²

安全信息

详情查阅材料安全数据表，有需要时均可提供。
本产品用于专业用途。

本技术资料表所提供的资料准确性仅基于我们的实验和技术经验，只能作为指导方针使用。用户必须对每个具体工程进行实际的初步测试，并对最终结果负责。

资料编号：313

修订版次：第二版

发布时间：2012 年 3 月